

Pflegeanweisung für Fenster, die mit 3M Window Films belegt sind

3M Window Films sind international anerkannte Qualitätsprodukte. Bedenken Sie, dass sie aber nicht die Oberflächenhärte von Glas haben. Bitte lesen Sie deshalb die nachstehenden Hinweise sorgfältig durch.

1. Die absolute Durchtrocknung des 3M Window Films dauert einige Tage. Geben Sie der Folie Gelegenheit, sich fest mit dem Glas zu verbinden. Lassen Sie die beschichteten Fenster deshalb frühestens 30 Tage nach der Installation reinigen.
2. Die Reinigung der Fenster muss mit mehr Wasser als üblich erfolgen, damit Staub und Schmutz weggespült, nicht weggerieben werden. Wasser, das bereits für die Reinigung benutzt wurde, darf nicht wiederverwendet werden. Es kann Sand und andere Partikel enthalten, welche die Folien zerkratzen würden.
3. Die Reinigung sollte möglichst nur mit Schwamm oder weichem Tuch vorgenommen werden. Die Trocknung der Scheiben mit sauberem Leder vornehmen lassen. Wenn Scheibenabzieher verwendet werden, darauf achten, dass die Kanten des Abziehers die Folie nicht verkratzen.
4. Der Verwendung handelsüblicher Reinigungszusätze steht nichts entgegen, sofern sie keine Scheuermittel enthalten.
5. Harte Schwämme, Tücher oder Borsten dürfen nicht verwandt werden.
6. Lassen Sie 3M Window Films nicht trocken reinigen.

Speziell für Außenfolien

1. Zweimal jährlich mit einem handelsüblichen Hochdruckreiniger mit breit eingestellter Düse reinigen, z. B. April und Oktober.
2. Nach der Reinigung mit einem sauberen Fensterleder trocken wischen.
3. Schnee oder Schneereste an Dachfenstern vorsichtig entfernen, damit die Folie nicht zerkratzt wird.

Außenfolien, die nicht gereinigt werden, verlieren ihre Reflektionseigenschaften und werden undurchsichtig. Der Anteil der absorbierten Wärme hinsichtlich der Gesamteinstrahlung steigt und kann z. B. bei metallisierten Folien zu einem Reißen der Metallisierung (parallel verlaufende Risse) führen.

3M Deutschland GmbH
Commercial Solutions Division
Carl-Schurz-Straße 1
D-41453 Neuss
Tel.: 02131 14-2477
Fax: 02131 14-122477
www.3m.de/window-films

3M Österreich GmbH
Commercial Solutions Division
Euro Plaza, Gebäude J
Kranichberggasse 4
A-1120 Wien
Tel.: 01 86686314
Fax: 01 86686330
www.3m.com/at/windowfilm

3M Sonnenschutzfolien dürfen NICHT nachträglich poliert werden.

Verlege-/Transport- und Montagevorschriften

1. Aufgrund der Nassverlegung und der notwendigen Diffusion der Restwasseranteile durch die Folie werden nach abgeschlossener Verlegung als Aushärtezeit/Trockenzeit ca. 20 Tage bei ca. 18 °C Raumtemperatur benötigt.
2. Ein früherer Transport oder eine frühere Weiterverarbeitung gehen auf alleiniges Risiko des verarbeitenden Unternehmens. Eine Verlegung, ein Transport/Lagerung darf nur bei Temperaturen höher +5 °C erfolgen. Weiterhin ist eine Verlegung bei Regen nicht möglich und bei Windstärke 3 oder höher nicht ratsam.
3. Bei Lagerung oder Transport dürfen keine Korkplättchen als Abstandhalter verwendet werden, da dadurch Abdrücke auf der Folie entstehen, die nicht entfernbar sind. Nach der Verlegung sollten die Scheiben so gelagert werden, dass ein Mindestabstand von ca. 5 cm zwischen den einzelnen Scheiben eingehalten wird, damit die Restfeuchtigkeit abziehen kann.
4. Bei der Weiterverarbeitung dürfen Glas-Sauger nicht auf der Folienseite eingesetzt werden.
5. Zur Erlangung der vollen Produktgarantie für 3M Window Films ist ein von 3M geprüfter und freigegebener ‚Glas-Check‘ erforderlich, welcher die Eignung der Folie für das jeweilige Glassystem bestätigt.
6. Window Film darf nicht verlegt werden:
 - Über Beschriftungen/Werbegrafiken (Gefahr von Blasenbildung)
 - Auf Drahtglas (Ausnahme: Außenfolien)
7. Bei außen verlegten Folien ist grundsätzlich eine Randversiegelung vorzunehmen. Bei Folien der Serie 3M Prestige Exterior, ist die Randversiegelung nur dort notwendig, wo die Gefahr des stehenden Wassers besteht.

Allgemeiner Hinweis: Alle hier enthaltenen Angaben und/oder Empfehlungen stellen Erfahrungswerte dar, erheben aber keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es obliegt dem Besteller/Verleger, vor Verwendung des Produktes selbst zu prüfen, ob es sich, auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von ihm vorgesehenen Anwendungszweck eignet. Alle Fragen einer Gewährleistung und Haftung für unser Produkt bestimmen sich nach den jeweiligen kaufverträglichen Regelungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

3M (Schweiz) GmbH
Commercial Solutions Division
Eggstrasse 93
CH-8803 Rüschlikon
Tel.: 044 724 91 52
Fax: 044 724 94 90
www.3mwindowfilms.ch

© 3M 2015. fwp
Alle Rechte vorbehalten.